

WRG 35-1-SE



Kurzinformation

Ventilatoreinheit für Einzelraumlüftungsgerät WRG 35 mit Wärmerückgewinnung, 17 - 60 m³/h, mit Innenabdeckung und 2 x G4-Filtern, notwendiges Zubehör: Rohbauset WRG 35-SR und Raumlüftsteuerung RLS 4-1 oder RLS 5

Einsatzbeispiele

Wohnung, Sanierung, Etagenwohnung, Einliegerwohnung, Einfamilienhaus

Artikelnummer 0082.0235

Technische Daten

Fördervolumen	17 m³/h/30 m³/h/45 m³/h/60 m³/h
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	2 W/4 W/6 W/8 W
I _{Max}	0,04 A/0,05 A/0,06 A/0,07 A
Schutzart (IP)	X4
Elektrische Steckverbindung	Schraubanschluss
Integrierter Hygrostat	—
Einbauort	Wand
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Kunststoff EPP
Material Wärmetauscher	Aluminium
Gewicht	4,7
Filterart	Staubfilter
Filterklasse	G4
Umgebungstemperatur	40 °C
Wärmerückgewinnungsgrad	> 70 %
Wärmetauscherbauart	Kreuzstrom
Notwendige Raumlüftsteuerung	RLS 4-1 oder RLS 5
Schalldruckpegel	18 dB(A)/22 dB(A)/29 dB(A)/30 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz D _{n,w}	39 dB
Sortiment	K
EAN	4012799822356

WRG 35-1-SE

Maße [mm]

Maße Innenabdeckung:
B x H x T: 380 x 380 x 45 mm

